MINICARGADOR SOBRE ORUGA C 338

Los minicargadores sobre oruga ofrecen una construcción robusta, desempeño y habilidad incomparables. Las orugas distribuyen el peso de manera uniforme, proporcionando mejor tracción en terrenos irregulares o arenosos, además de distribuir el peso, reduciendo la compactación del suelo.
Son máquinas duraderas, fáciles de mantener y que reducen los costos operativos.

Sistema de Telemetría



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	FPT / F5C E5454
Tipo de motor	Diésel 4 tiempos, Tier III
Cilindrada	3.2
Cilindros	4
Potencia bruta	90 hp a 2,500 rpm
Potencia neta	84 hp a 2,500 rpm
Torque máximo	340 Nm a 1,400 rpm
Especificaciones	
Peso Operativo	4,581 kg
Carga de volcado	1,723 kg al 50% / 3,447 kg al 100%
Fuerza de desprendimiento	38,2 kN
Presión sobre el suelo	4,4 psi
Sistema Hidráulico	
Caudal total del sistema hidráulico	85,0 L/min
Presión de alivio	3,000 psi
Caudal - Opc. High Flow	131,0 L/min
Desplazamiento	
Velocidad Adelante/Retroceso	12,9/12,9 km/h
Ancho de Zapata	450 mm
Dimensiones	
Altura hasta el tope de la cabina	2,044 mm
Largo total sin accesorio	2,972 mm
Ancho afuera de las cadenas	1,943 mm
Ancho de la zapata	450 mm
Altura máxima de cargamento	2,656 mm
Alcance de cargamento	866 mm
Altura máxima del perno del balde	3,330 mm
Ángulo máximo de descarga	55,0°
Ángulo de cargamento - nivel del suelo	33,2°
Ángulo de cargamento - altura máxima del brazo	85,0°
Ángulo de salida del contrapeso	32,0°
Altura desde el suelo	244 mm