TRACTOR SOBRE ORUGA D180C

Sistema de Telemetría

my NEW HOLLAND CONSTRUCTION



Equipado con transmisión hidrostática de alta performance, ofrece bajo consumo de combustible y fácil mantenimiento. Además, sus orugas extralargas proporcionan mayor precisión y menor presión sobre el suelo, lo que lo hace ideal para una variedad de aplicaciones agrícolas y de construcción.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	FPT NEF 6
Tipo de motor	Tier III
Cilindros / Cilindrada	6 / 6.7 L
Aspiración / Inyección	Turbo Common Rail
Potencia bruta	232 hp a 1,800 rpm
Potencia neta	214 hp a 1,800 rpm
Torque máximo	748 Nm a 2,200 rpm
Especificaciones	
Peso Operativo	22,760 kg
Fuerza de tracción en la barra	37,220 kgf
Sistema Hidráulico	
Flujo máximo	187 L/min
Presión máxima	3597 psi
Desplazamiento Oruga	
Tipo de transmisión	Hidrostática
Velocidad máxima – F/R	9,3/9,3 km/h
Tipo de orugas	Selladas y lubricadas
Ancho de las zapatas	610 mm
Número de rodillos - superior/inferior	2/8
Longitud de la oruga en el suelo	3,277 mm
Calibradores de la oruga	1,940 mm
Presión en el suelo	0,52 kg/cm²
Hoja y Ripper	
Tipo	PAT / Bulldozer
Volumen de la hoja	4,82/5,58 m
Ancho de hoja	3,606/3,426 mm
Altura de la hoja	1,310/1,420 mm
Penetración máxima de la hoja	590/583 mm
Elevación máxima de la hoja	1,130/1,244 mm
Tipo de ripper	Paralelogramo
Penetración ripper	570 mm
Dimensiones	
Longitud total con hoja	5,902/5,387 mm
Ancho con hoja en ángulo máximo	2,669 mm
Altura hasta la parte superior de la cabina	3,103 mm
Distancia al suelo	325 mm
Cabina	
Certificación de Cabina	ROPS/FOPS