MINICARGADOR
L 320

Sistema de Telemetría
my NEW HOLLAND CONSTRUCTION



La nueva Serie 300 de minicargadoras New Holland incorpora el modelo L320, diseñado para ofrecer mayor comodidad, seguridad y estabilidad durante cada jornada de trabajo. Su amplia cabina brinda un entorno cómodo y protegido para el operador, con asiento con suspensión y cinturón de seguridad de 3 puntos.
Además, su mayor distancia entre ejes dentro de su categoría proporciona una excelente estabilidad y un desplazamiento más confortable, incluso sobre terrenos irregulares.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	Perkins 4040-22T
Tipo de motor	Diésel 4 tiempos, I.D.I. Tier III
Diametro de cilindro x Carrera (mm)	84 x 100 mm
Cilindros	4
Toma de aire	Turboalimentado c/ EGR interna
Potencia bruta	60 hp a 2,900 rpm
Potencia neta	57 hp a 2,800 rpm
Torque máximo	171 Nm a 1,800 rpm
Especificaciones	
Peso Operativo	905 kg
Carga de volcado	2,930 kg al 50% / 1,814 kg al 100%
Tipo de cucharón	cuchara de perfil bajo extendido
Capacidad de cucharón	0.49 m^3
Fuerza del cilindro de elevación	15.3 kN
Fuerza del cilindro de la cuchara	32.5 kN
Cinemática del brazo	Vertical
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranajes
Caudal de la bomba éstandar	72 L/min
Presión de alivio	3,046 psi
Sistema Eléctrico	
Batería / Alternador	12V / 120 A
Desplazamiento	
Velocidad Tortuga / Velocidad Liebre	12.7 km/h - 18 km/h
Neumáticos	12 x 16,5
Cabina	
Certificación	cabina ROPS/FOPS
Joystick	Eléctrico ISO-H
Dimensiones	
Altura hasta parte superior de la cabina	1,998 mm
Longitud total sin accesorio	2,685 mm
Ancho por fuera de los neumáticos	1,755 mm
Distancia entre ejes	1,128 mm
Altura máxima de carga	2,902 mm
Alcance máximo de carga	758 mm
Altura máxima del pasador del balde	3,073 mm
Ángulo máximo de descarga	51,9°
Ángulo de cierre del balde	34,4°
Ángulo de salida del contrapeso	25,0°
Espacio libre desde el suelo	203 mm