MINICARGADOR
L 325
Versión Full

Las minicargadoras New Holland Serie 300, modelo L325, son robustas, fuertes y versátiles.
Este modelo está pre-dispuesto para recibir cualquier tipo de implemento que requiera mayor caudal hidráulico mediante la opción opcional High Flow.

Sistema de Telemetría
my NEW HOLLAND CONSTRUCTION



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	FPT / F5C E5454
Tipo de motor	Diésel 4 tiempos, Tier III
Diametro de cilindro x Carrera (mm)	99 x 104 mm
Cilindros	4
Toma de aire	Turboalimentado c/ EGR interna
Potencia bruta	82 hp a 2,500 rpm
Potencia neta	76 hp a 2,500 rpm
Torque máximo	305 Nm a 1,400 rpm
Especificaciones	
Peso Operativo	3,580 kg
Carga de volcado	1,135 kg al 50% / 2,268 kg al 100%
Tipo de cucharón	cuchara de perfil bajo extendido
Capacidad de cucharón	0.53 m^3
Fuerza del cilindro de elevación	22.6 kN
Fuerza del cilindro de la cuchara	38.3 kN
Cinemática del brazo	Vertical
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranajes con centro abierto
Caudal de la bomba éstandar	131 L/min
Presión de alivio	3,046 psi
Sistema Eléctrico	
Batería / Alternador	12V / 120 A
Desplazamiento	
Velocidad Tortuga / Velocidad Liebre	11.3 km/h - 16.9 km/h
Neumáticos	12 x 16,5
Cabina	
Certificación / Tipo	Cabina ROPS/FOPS / Cerrada equipada, radio, ventilación, calefaccion
Joystick / Estabilización de carga	Eléctrico ISO-H / Estabilización LTS (load travel stabilizer)
Dimensiones	
Altura hasta parte superior de la cabina	2,004 mm
Longitud total sin accesorio	2,987 mm
Ancho por fuera de los neumáticos	1,773 mm
Distancia entre ejes	1,322 mm
Altura máxima de carga	3,115 mm
Alcance máximo de carga	974 mm
Altura máxima del pasador del balde	3,290 mm
Ángulo máximo de descarga	54,7°
Ángulo de cierre del balde	33,6°
Ángulo de salida del contrapeso	23,5°
Espacio libre desde el suelo	204 mm