# MINICARGADOR
# L 325

## cabina abierta

Las minicargadoras New Holland Serie 300, modelo L325, son robustas, fuertes y versátiles.
Este modelo está pre-dispuesto para recibir cualquier tipo de implemento que requiera mayor caudal hidráulico mediante la opción opcional High Flow.

Sistema de Telemetría my NEW HOLLAND CONSTRUCTION




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| **Motor** | |
| Marca/ Modelo | FPT / F5C E5454 |
| Tipo de motor | Diésel 4 tiempos, Tier III |
| Diametro de cilindro x Carrera (mm) | 99 x 104 mm |
| Cilindros | 4 |
| Toma de aire | Turboalimentado c/ EGR interna |
| Potencia bruta | 82 hp a 2,500 rpm |
| Potencia neta | 76 hp a 2,500 rpm |
| Torque máximo | 305 Nm a 1,400 rpm |
| **Especificaciones** | |
| Peso Operativo | 3,580 kg |
| Carga de volcado | 1,135 kg al 50% / 2,268 kg al 100% |
| Tipo de cucharón | cuchara de perfil bajo extendido |
| Capacidad de cucharón | 0.53 $m^3$ |
| Fuerza del cilindro de elevación | 22.6 kN |
| Fuerza del cilindro de la cuchara | 38.3 kN |
| Cinemática del brazo | Vertical |
| **Sistema Hidráulico** | |
| Tipo de bomba | Engranajes con centro abierto |
| Caudal de la bomba éstandar | 85 L/min |
| Presión de alivio | 3,046 psi |
| **Sistema Eléctrico** | |
| Batería / Alternador | 12V / 120 A |
| **Desplazamiento** | |
| Velocidad Tortuga / Velocidad Liebre | 11.3 km/h - 16.9 km/h |
| Neumáticos | 12 x 16,5 |
| **Cabina** | |
| Certificación / Tipo | Cabina ROPS/FOPS / abierta versión éstandar |
| Joystick | Mecánico H |
| **Dimensiones** | |
| Altura hasta parte superior de la cabina | 2,004 mm |
| Longitud total sin accesorio | 2,987 mm |
| Ancho por fuera de los neumáticos | 1,773 mm |
| Distancia entre ejes | 1,322 mm |
| Altura máxima de carga | 3,115 mm |
| Alcance máximo de carga | 974 mm |
| Altura máxima del pasador del balde | 3,290 mm |
| Ángulo máximo de descarga | 54,7° |
| Ángulo de cierre del balde | 33,6° |
| Ángulo de salida del contrapeso | 23,5° |
| Espacio libre desde el suelo | 204 mm |