MINICARGADOR
L 330

Sistema de Telemetría my NEW HOLLAND CONSTRUCTION



Con la mayor capacidad operacional en su categoría, la minicargadora New Holland Serie 300, modelo L330, está lista para enfrentar cualquier desafío.
Su motor robusto y de bajo consumo de combustible está diseñado para reducir los costos operativos.
Además, la cabina de la minicargadora es extremadamente cómoda y reduce la fatiga del operador.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	FPT / F5C E5454
Tipo de motor	Diésel 4 tiempos, Tier III
Diametro de cilindro x Carrera (mm)	99 x 104 mm
Cilindros	4
Toma de aire	Turboalimentado c/ EGR interna
Potencia bruta	90 hp a 2,500 rpm
Potencia neta	84 hp a 2,500 rpm
Torque máximo	340 Nm a 1,400 rpm
Especificaciones	
Peso Operativo	3,765 kg
Carga de volcado	1,360 kg al 50% / 2,722 kg al 100%
Tipo de cucharón	cuchara de perfil bajo extendido
Capacidad de cucharón	0.53 m^3
Fuerza del cilindro de elevación	28.2 kN
Fuerza del cilindro de la cuchara	38.3 kN
Cinemática del brazo	Vertical
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranajes con centro abierto
Caudal de la bomba éstandar	131 L/min
Presión de alivio	3,046 psi
Sistema Eléctrico	
Batería / Alternador	12V / 120 A
Desplazamiento	
Velocidad Tortuga / Velocidad Liebre	11.3 km/h - 16.9 km/h
Neumáticos	12 x 16,5
Cabina	
Certificación / Tipo	Cabina ROPS/FOPS / Cerrada equipada, radio, ventilación, calefaccion
Joystick / Estabilización de carga	Eléctrico ISO-H / Estabilización LTS (load travel stabilizer)
Dimensiones	
Altura hasta parte superior de la cabina	2,044 mm
Longitud total sin accesorio	2,978 mm
Ancho por fuera de los neumáticos	1,875 mm
Distancia entre ejes	1,322 mm
Altura máxima de carga	3,156 mm
Alcance máximo de carga	929 mm
Altura máxima del pasador del balde	3,330 mm
Ángulo máximo de descarga	54,7°
Ángulo de cierre del balde	33,1°
Ángulo de salida del contrapeso	26,5°
Espacio libre desde el suelo	244 mm