MOTONIVELADORA RG170B EVO

PESO OPERATIVO: 17,172 kg

Sistema de Telemetría my NEW HOLLAND CONSTRUCTION



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	FPT
Tipo de motor	Diesel 4 tiempos, Tier III
Cilindros / Cilindrada	6 / 6.7 L
Aspiración / Inyección	Turbo / Directa
Potencia bruta	193/205/220 hp a 2,200 rpm
Potencia neta	178/190/205 hp a 2,200 rpm
Torque máximo	830/880/930 Nm a 1,500 rpm
Tandem	
Estructura	Perfil rectangular soldado
Espesor de las chapas (int./ext.)	19 mm
Oscilación (para cada lado)	20°
Separación entre ejes del tándem	1,572 mm
Eje Delantero	
Inclinación de ruedas (Der-Izq)	20°
Ángulo de oscilación del eje	15°
Distancia libre del suelo	580 mm
Eje Trasero	
Altura desde el suelo	380 mm
Diferencial	Con Bloqueo electro hidráulico
Lamina Central ROLL AWAY	
Longitud / Altura	14 pies (4,267 mm) / 671 mm
Elevación máxima del suelo	444 mm
Ángulo máximo de talúd	90°
Ángulo de inclinación de la hoja	40° hacia adelante / 5° hacia atras
Profundidad de corte	711 mm
Ripper Paralelogramo	
Ripper / escarificador	3 / 5 dientes
Dientes (Ripper/ Escarificador)	518mm /703mm
Transmisión	
Tipo	Poweshift
Velocidad Avance 1ª -2ª - 3ª - 4ª - 5ª - 6ª (Km/h)	5.2 / 8.1 / 12.4 / 19.2 / 28.7 / 44.1
Velocidad Avance 1ª -2ª - 3ª (Km/h)	5.5 / 13.1 / 30.3
Dimensiones	
Trocha	2,168 mm
Ancho por fuera de los neumáticos	2,631 mm
Ancho de la lámina	3,962 mm
Altura al techo de la cabina (perfil bajo / perfil alto)	3,400 mm (alto) 3,/ 200 mm (bajo)
Altura al tope de techo del tubo de escape	3,323 mm
Altura al tope del cilindro de levantamineto de la lamina	3,047 mm
Radio estático del neumático	610 mm
Distancia entre el eje del tándem hasta el pin de articulación del chasis	1,958 mm
Distancia entre eje frontal y la lámina	2,562 mm
Distancia entre los ejes del tándem	1,572 mm
Distancia entre el eje del tándem y la rueda	786 mm
Distancia entre el ejes	6,219 mm
Distancia entre el eje del tándem y trasera del equipamineto	2,064 mm
Distancia entre el eje de la rueda delantera y trasera del equipo	8,283 mm
Largo total	8,957 mm
Distancia entre neumáticos traseros y Ripper	2,0273 mm