CARGADOR FRONTAL W12D

Sistema de Telemetría

my NEW HOLLAND CONSTRUCTION

La Cargadora Frontal W12D se destaca por sus controles mediante joystick, asiento con suspensión ajustable al peso del operador, nueva redistribución y aire acondicionado. Todo está posicionado estratégicamente para garantizar la comodidad del operador, además de la actualización del controlador de transmisión y una mejora significativa en la autonomía de la máquina.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Motor	
Marca/ Modelo	FPT-F4H
Tipo de motor	Tier III
Cilindros / Cilindrada	6 / 6.7 L
Aspiración	Turboalimentado
Potencia bruta	130 hp a 2,350 rpm
Potencia neta	123 hp a 2,350 rpm
Torque máximo	443 Nm a 1,500 rpm
Especificaciones	
Peso Operativo	10,595 Kg
Capacidad de cucharón	1.9 m³
Fuerza máxima de desintegración	79,15 kN
Carga basculante - recta	8,857 Kg
Carga basculante – articulación máx	8,070 Kg
Ángulo de descarga	44°
Altura de descarga	2,551 mm
Rango de descarga	1,132 mm
Altura máxima del pasador del balde	3,520 mm
Sistema Hidráulico	
Tipo de bomba	Engranajes
Flujo máximo	140 L/min
Presión máxima	2,756 psi
Desplazamiento	
Tipo de transmisión	Powershift
Neumáticos	17.5x25-16L L3
Velocidad Avance 1ª -2ª - 3ª (Km/h)	6.4/ 11.6 / 22.3 / 36.2
Velocidad Reversa 1ª -2ª - 3ª (Km/h)	6.4/ 11.6 / 22.3 / 36.2
Frenos de servicio / estacionamiento	Multidisco en baño de aceite / de disco aplicado por resortes
Dimensiones	
Altura hasta la parte superior de la cabina	3,176 mm
Distancia entre ejes	2,669 mm
Distancia al suelo	355 mm
Ángulo de salida del contrapeso	26°
Radio de giro – fuera de los neumáticos	5,606 mm