# TRACTO DIESEL KQY100001089

Tracción 6x4




## ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

| | |
|---|---|
| **Motor Diesel** | |
| Marca/ Modelo | D13C5-525E1 |
| Potencia | 525 hp a 1900 rpm |
| Torque | 2550 Nm a 1000-1400 rpm |
| Norma de Emisiones | Euro V |
| **Parámetros Básicos** | |
| Medidas (Largo x Alto x Ancho) | Largo: 6945 mm , Alto: 3950 mm , Ancho: 2545 mm |
| Distancia entre ejes | 3300 + 1350 |
| Voladizo delantero/trasero | 1515 / 780 |
| Quinta rueda | 50# (JSK37C) |
| Altura quinta rueda | 1250 mm |
| Despeje del parachoques | 410 mm |
| Despeje mínimo | 235 mm |
| Radio de giro delantero | 2300 mm |
| Radio de giro trasero | 2150 mm |
| Peso en vacio | 9200 kg |
| Peso bruto combinado | 60 000 kg |
| **Cabina** | |
| Cabina de techo alto, piso plano y amplio, volante a la izquierda parachoques de posición baja, parasol exterior, espejos retrovisores eléctricos con calefacción, asiento calefactable, aire acondicionado,tablero digital tipo cristal, pantallacentral de 12 pulgadas y ventanas eléctricas | |
| **Transmisión** | |
| Modelo/Tipo | F12JZ26A+FHB400+QHG50C (AMT) |
| Marchas | 12 adelante / 2 reversa |
| Relaciones | 1a 12.26; 12a 0.78 |
| Relación de reducción por marcha (Ratio) Reversa | 14.85, 3.33 |
| **Frenos** | |
| Sistema | EBS + ESC |
| **Ejes** | |
| Delanteros/ Traseros | 7.5 toneladas / 11.5 toneladas |
| Relación | 3.7 |
| **Neumáticos** | |
| Modelo | 295/80 R22.5 |
| **Suspensión** | |
| Tipo | 3 hojas delanteras/8 Bolsas traseras |
| **Batería** | |
| Voltaje | 24 V (12x2) |
| Capacidad | 220 Ah |
| **Combustible** | |
| Tanque | Aluminio con tapa con llave |
| Capacidad | 400 L + 300 L |
| **Remolque** | |
| Interfaz eléctrica | 7 pines + 7 pines |
| Alimentación | 24 V |